irangev.com

Model	Unit	GPM65E +RP250	GPM100E +RP500	GPM210+ RP1200	GPM300E +RP2600	3XGPM300E +RP4200
Pumping speed (50Hz)	M3/h	310	505	1195	2590	4140
Pumping speed (60Hz)	M3/h	375	605	1435	3110	4985
Air intake	DN	ISO63	ISO100	ISO160	ISO160	ISO250
Exhaust port	DN	ISO40	ISO63	ISO100	ISO100	ISO100
Pump pressure differential (50Hz)	mbar/Pa	180/18000	110/11000	90/9000	80/8000	60/6000
Pump pressure differential (60Hz)	mbar/Pa	150/15000	90/9000	75/7500	67/6700	50/5000
Motor power	Kw	2.2	2.2	3	11	11
Rotational Speed (50Hz)	rpm	2900	2900	2900	2900	2900
Rotational Speed (60Hz)	rpm	3500	3500	3500	3500	3500
Gearbox oil filling amount	L	/	/	1.25	3.5	3.5
Coupling cover oil level	L	1.5	1.5	2.4	6.5	6.5
Shaft seal box oil filling amount	L	0.125	0.125	0.125	0.15	0.15
Water cooling requirements	L/h	Air cooling	Air cooling	120	250	250
Weight	Kg	220	280	550	1150	1580

